

OD 5. 3. 2014 POUZE DO
VYPRODÁNÍ ZÁSOB!

TROST
AUTO SERVICE TECHNIK

Předváděcí zařízení za speciální ceny

Jedná se o výprodej ukázkových kusů, jejichž počet je limitován. Dostupnost na tel. dotaz.



DOPORUČUJEME!

dříve 359.000,-

333.000,-



BOSCH

Stvořeno pro život

Zařízení na měření geometrie náprav FWA 4630

- Měření je prováděno měřicí technikou 3D pomocí dvou přesných CCD kamer pro každé kolo
- Krátké časy pro přípravu, jednoduchá obsluha a rychlé získání výsledků
- Kompenzace házivosti ráfků pojezdem bez nutnosti zvedání vozidla
- Libovolné umístění geometrie do nůžkových, čtyřsloupových zvedáků nebo volně na podlahu

Rozsah dodávky:

- Databanka vozidel (cca 20 000)
- Pojízdný vozík
- PC se systémem Windows XP
- Přípravek k blokadě volantu a brzdového pedálu

Obj. č. 1690700007



Dílenské zařízení

Vytahovák vstřikovačů

K demontáži pevně držících vstřikovačů Common-Rail bez demontáže hlavy válců, např. u vozidel Mercedes-Benz, motory CD 611, 612, 613. Uzpůsobený speciálně pro použití ve stísněném prostoru přes víko hlavy válců.

Obj. č. 4797/2SATZ

dříve 5.266,-

3.370,-



Vnější adaptér na vstřikovače

S vnitřním závitem M16x1,5 na M27x1. Pro demontáž Bosch vstřikovačů s vnějším závitem M27x1. Adaptér se používá ve spojení s rázovým vytahovákem. Adaptér je využíván v případě, pokud kvůli konstrukci nebo z prostorových důvodů nelze použít hák.

Obj. č. 4797-3

dříve 692,-

430,-



1/2" ráčnový momentový klíč

- Pracovní rozsah 20–200 Nm
- Přesnost ±3 %
- 30 zubů
- Délka 500 mm
- Mikrometrová stupnice pro přesné nastavení momentu
- Certifikát dle normy DIN EN ISO 6789

Obj. č. 516.1442

dříve 3.326,-

2.185,-



Bezzátěžový tester BAT 131

- Pro testování akumulátorů s napětím 6 V a 12 V (olověné elektrolytové, gelové, AGM)
- Bezzátěžový průběh testu
- Vyměnitelný kabel s délkou 3 m pro analýzu startérů nebo alternátorů
- Integrovaná tiskárna

Technická data:

- Jmenovité napětí akumulátorů 6/12 V
- Použití: osobní a nákladní vozy, motocykly, lodě
- Normy testování: CCA, JIS, EN, DIN, SAE, IEC
- Velikost akumulátorů (dle CCA) 100–2 000 A
- Rozměry (š x v x h): 270 x 113 x 50 mm

Obj. č. 0684400731

dříve 19.500,-

17.100,-



BOSCH

Stvořeno pro život

Elektronická nabíječka BAT 415

Multifunkční elektronická nabíječka vhodná jak pro nabíjení běžných akumulátorů, tak také pro nabíjení gelových a AGM baterií. Nabíjení ve 12 V palubní síti. Plynule nastavitelný, regulovaný nabíjecí proud. Nabíjení je možné i v palubní síti. Funkce záložního a podpůrného provozu.

Technická data:

- Příkon 280/950 W
- Jmenovitý proud pro 12 V 15/30 A
- Jmenovitý proud pro 24 V -/30 A
- Rozměry (š x v x h): 260 x 160 x 250 mm
- Hmotnost 4/5 kg

Obj. č. 0687000015

dříve 8.398,-

7.350,-



BOSCH

Stvořeno pro život

Pískovací zařízení

Tryskání je nejjednodušším a neefektivnějším způsobem pro odstranění koroze, starého nátěru a jakýchkoliv jiných cizích látek z mnoha druhů povrchů. Zařízení Suction Blaster Nederman je čistý, bezprašný pískovač, který zanechává povrch čistý a dobře připravený pro další úpravy karoserie (lakování apod.). Tryskací materiál se v tomto uzavřeném systému recykluje a používá se mnohokrát po sobě.

Technická data:

- Spotřeba stlačeného vzduchu 500 l/min
- Příkon 1 000 W
- Hmotnost 14 kg
- Elektrické připojení 230 V, 50 Hz

Obj. č. 7.0750070



dříve 22.862,-

15.800,-

Nederman

Mycí stůl

Mycí stůl s pojezdem, pozinkovaná odkládací plocha s otvory, kónický odvod kapaliny. Zadní a boční stěny žárově zinkované s pogumovanými hranami. Sud není součástí dodávky.

Technická data:

- Pro nádoby o objemu 50–60 l
- Max. výška 580 mm, max. Ø nádoby 370 mm
- Odnímatelný bezpečnostní nožní pedál
- Elektrická nožní pumpa typ KRP 630 E
- 2 statická a 2 otočná kolečka
- Rozměry (d x š x v): 580 x 480 x 1 150 mm
- Nosnost 30 kg
- Hmotnost 30 kg
- Pracovní výška 850 mm

Obj. č. TMOERKR505E

dříve 14.168,-

11.900,-



monochrom

Bezdrátový videoskop ULTIMATEvision

Všestranně použitelná bezdrátová inspekční kamera k vizuální kontrole těžko přístupných míst. Možnost pořizování obrázků a videí, odolnost vůči oleji a benzínu.

Technická data:

- Kamerová sonda o průměru 5,5 mm
- 3,5" LCD obrazovka
- Rozlišení obrazovky 320 x 240 pixel
- Provozní doba 4 hodiny

Obsah balení:

- Základní stanice s obrazovkou
- Bezdrátová vysílací stanice s kamerovou sondou
- Napájecí kabel o délce 2 m
- Síťová nabíječka
- Plastový kufřík
- SD paměťová karta s kapacitou 1 GB
- 3 zrcátka pro kamerovou sondu (70°, 90°, 110°)

Obj. č. 550.5555

dříve 25.591,-

16.805,-

KS TOOLS



Tester vstřikovačů

Zařízení pro kontrolu a čištění benzinových vstřikovačů trysek.

- Včetně externí ultrazvukové čističky
- Manuálně nebo automaticky řízené testy
- Možnost testovat až 6 vstřikovačů najednou
- Přehledný ovládací panel s LED ukazatelem
- Testování těsnosti vstřikovače, optický test paprsku vstřiku
- Nastavitelná simulace otáček, doba otevření a délky testu
- Testovací a čisticí kapalina není součástí dodávky

Obj. č. CNC602A

dříve 28.000,-

20.200,-

LAUNCH



Tlaková děla BEAD BAZOOKA

- Určené pro pneumatiky motocyklů, osobních a lehkých užitkových vozidel
- Patentovaný vypouštěcí ventil
- Vysoce kvalitní ocel
- Včetně ochranných brýlí a ochrany uší
- Certifikát TÜV
- Objem nádoby 6 l

Obj. č. BB06L

dříve 7.632,-

4.900,-

- Vhodné pro motocykly, osobní a zejména lehká užitková vozidla a nákladní automobily
- Objem nádoby 9 l, max. tlak 10 bar

Obj. č. BB9XL

dříve 10.452,-

6.300,-



Univerzální sada na TPMS senzory MINI Starter-Kit

Startovací sada určená pro programování senzorů TPMS.

- Univerzální použití senzorů (není nutné objednávat originální senzory na všechny typy vozidel)
- Při použití ID originálního senzoru a stejné pozice kola není nutné provést přizpůsobení ŘJ vozidla
- Automatické aktualizace ovládacího softwaru zdarma

Obsah balení:

- Programovací jednotka s USB připojením
- Ovládací software pro WIN XP, Vista, 7 (v českém jazyce)
- 4x alu ventil na osobní vozy 43LMS stříbrný
- 4x univerzální senzor RS3 434 MHz

Obj. č. 590933

dříve 10.900,-

7.400,-



Nabíječka akumulátorů se startovací pomocí Startronic 530

Microprocesorově řízená nabíječka se startovací pomocí. Vhodná k nabíjení baterií s elektrolytem, gelových a AGM baterií. Pro 6/12/24 V baterie s kapacitou 10–60 Ah. Digitální nastavení nabíjecího proudu, ochrana proti přetížení a přebíjení baterie.

Technická data:

- Pomocný startovací proud 300 A
- Max. startovací proud 400 A
- Rozměry (v x š h): 390 x 260 x 230 mm
- Hmotnost 19,5 kg

Obj. č. 829034

dříve 19.300,-

13.000,-



Indukční ohřivač Smart Inductor 5000

Vhodný pro bezplamenové nahřívání kovových-železných materiálů. Použitelné např. pro nahřívání ložisek, uvolňování šroubových spojů, vyjmutí lepených skel. Plynule regulovatelná intenzita ohřevu, automatický a manuální mód.

Technická data:

- Příkon 2,4 kW
- Pracovní frekvence 35–10 kHz
- Výstupní výkon 2,3 kW
- Rozměry (v x š h): 390 x 260 x 230 mm

Obj. č. 835010

dříve 45.000,-

33.600,-



Tester akumulátorů

Bezzátěžový tester 12V akumulátorů s integrovanou termo tiskárnou.

Technická data:

- El. napájení z testovaného akumulátoru nebo 9V baterií
- Ukazatel 2 řádky, 16 pozic
- Délka kabelů 45 cm
- Voltmetr 1–30 V DC
- Rozměry 230 x 102 x 65 mm
- Hmotnost 499 g

Obj. č. TMBSMDX335P



dříve 13.437,-

9.500,-

mono chrom

Univerzální zvedák převodovek

Univerzální hydraulický zvedák, který je prakticky nezbytný pro bezproblémové a bezpečné zdvihání agregátů. Zvedák převodovek disponuje zvláště silnými otočnými kolečky, je snadno ovladatelný a lehce nastavitelný. Zvedák je vybavený nástavcem na převodovky a hydraulickým válcem, který je ovládaný nožním pedálem.

Technická data:

- Nosnost 500 kg
- Minimální výška 1 100 mm
- Maximální výška 1 960 mm
- Výška podvozku 565 mm

Obj. č. **MRLLDP500**



dříve 5.624,-

4.450,-

mono chrom
redline

Ruční hydraulický zvedák

Extra nízké provedení, vhodný pro zvedání vozidel s nízkým podvozkem. Včetně gumové patky, nylonových koleček, certifikáty TÜV/GS.

Technická data:

- Nosnost 2 500 kg
- Min. výška zdvihu 85 mm
- Max. výška zdvihu 480 mm
- Rozměry (d x š): 600 x 340 mm
- Hmotnost 34 kg

Obj. č. **MRLLDY422510**

dříve 3.126,-

2.230,-



mono chrom
redline

Ruční hydraulický zvedák

Ruční zvedák s extra rychlým zvedacím mechanismem, gumovým sedlem, měkčenou rukojetí, manžetovou ochranou chromovaných pístnic proti vniku nečistot.

Technická data:

- Nosnost 3 000 kg
- Minimální výška 135 mm
- Maximální výška 490 mm
- Rozměry (d x š): 795 x 385 mm
- Hmotnost 42 kg

Obj. č. **MRLLDY420303**

dříve 3.883,-

2.900,-



mono chrom
redline

Axone Direct

- Zařízení určené pro diagnostiku elektronických systémů osobních vozidel a motocyklů
- Multiznačková diagnostika, komunikace s evropskými i asijskými vozidly (např. BMW/Citroën/ Daewoo/Fiat/Hyundai/Kia/Mazda/Mercedes-Benz/Nissan/Opel/Peugeot/Renault/ Škoda/VW a další)
- Komunikační diagnostický software IDC4 včetně základních technických parametrů a schémat
- Možnost rozšíření diagnostiky o motocykly
- Ovládání pomocí barevného dotykového displeje
- Nevyžaduje externí napájení, integrovaný akumulátor
- Lehký, přenosný a odolný přístroj
- Velmi snadné ovládání
- Bezdrátová komunikace pomocí Bluetooth

Rozsah dodávky:

- AXONE Direct s 16 pinovou OBD zásuvkou
- Dokovací stanice
- Software IDC4 uložený na paměťové kartě SD

Obj. č. **Z05011**

dříve 81.900,-

51.900,-



Pneumaticko-hydraulický zvedák

Robustní pneumaticko-hydraulický zvedák vhodný pro servis nákladních vozidel. Včetně integrovaného vzduchového filtru, chromované pístnice a 3 prodlužovacích nástavců.

Technická data:

- Nosnost 20 t
- Minimální výška 185 mm
- Maximální výška 373 mm
- Hydraulický zdvih 108 mm
- Rozměry (d x š): 580 x 320 mm
- Hmotnost 47 kg

Obj. č. MRLLDY432001

dříve 12.437,-

8.800,-



mono**chrom**
redline

Sada pro testování těsnosti a tlaku klimatizace

Sada slouží k testování těsnosti a tlaku výparníků klimatizace a celého okruhu klimatizace.

Obsah sady:

- 1x vozík pro tlakovou láhev s blokem tlakoměrů s odvzdušňovacím a bezpečnostním ventilem
- 1x redukční ventil (0–35 bar)
- 1x tlakoměr (0–40 bar)
- 1x servisní hadice pro nízkotlakou větev, 1,8 m
- Tlaková láhev s dusíkem není součástí dodávky

Obj. č. 8885400092

dříve 35.210,-

16.760,-

WAECO
by Dometic GROUP



Zařízení na detekci úniku pomocí vodíku

Obsah sady:

- Elektronický detektor úniku pomocí vodíku, citlivost 5 g/rok
- Regulátor tlaku do 10 bar se 3 manometry
- Tlaková láhev s testovacím plynem 1 kg (až pro 20 aplikací)
- Hadice s připojením na vysokotlakou i nízkotlakou větev
- Rychlospojky na vysokotlakou i nízkotlakou větev
- Kufřík

Obj. č. FLG800

dříve 23.685,-

18.835,-

ROBINAIR



Zařízení na měření geometrie náprav Truckline TL 10

Laserová technika měření geometrie podvozků osobních, nákladních vozidel, návěsů, přívěsů a autobusů. Vhodné pro vozidla s více řídicími nápravami. Díky magnetickému upínání je montáž měřicích hlav na ocelové disky kol velmi jednoduchá. Připevnění měřicích hlav na hliníkové disky je řešené speciálními přípravky. Otočná laserová jednotka měřicích hlav je napájena pomocí dobíjecích akumulátorů.

- Mobilní použití
- Nivelizace vůči středu rámu
- Měření bez nutnosti zvedáku
- Vhodné pro vozidla s více řídicími nápravami

Obj. č. TL10

dříve 136.243,-

110.475,-



Rozšíření o speciální přípravky pro měření geometrie náprav přívěsů a návěsů

Obj. č. ALS

dříve 6.663,-

5.920,-



Elektrické zařízení pro plnění a odvzdušňování brzd FB 30S

Zařízení na výměnu, plnění brzdové kapaliny nebo odvzdušňování brzd včetně integrovaného čerpadla pro odsávání použité brzdové kapaliny.

- Rychlá a efektivní práce
- Otočný přepínač pro volbu odsávání brzdové kapaliny, plnění a odvzdušňování brzdového systému
- Vhodné pro všechny brzdové a spojkové systémy na trhu
- 4 stupně regulace tlaku: bez tlaku / 0,4 / 1,0 / 2,2 bar
- Automatické vypínání se zvukovou signalizací při vyprázdnění nádoby
- Včetně adaptéru č. 20

Obj. č. 03.9302-3010.4

dříve 22.603,-

19.230,-



Zametací stroj haaga 255

Kompaktní ručně vedený zametač s výkonnými kartáči pro zametání velkého množství nečistot. Sbírá mokré a suché listí, kamení, malý odpad, papír, plechovky a drobné nečistoty. Ideální pro plochy až do cca 400 m². Vhodný i pro čištění koberců. 4letá záruka na opotřebení kartáčů.

Technická data:

- Pracovní šířka 55 cm
- Plošný výkon 1 600 m²/h
- Hmotnost 6 kg
- Objem vnitřní nádoby 25 l

Obj. č. 150000

dříve 5.767,-

4.437,-



haaga
oo

Vyvažovačka kol

Technická data:

- Rozměry (v x š x h): 1 460 x 1 500 x 1 200 mm
- Hmotnost 95 kg
- Elektrické připojení 230 V/50 Hz
- Doba měření 6–8 s
- Rychlost měření 200 ot./min při 60 Hz
- Přesnost měření 1 g

Rozsah použití:

- Max. hmotnost kola 80 kg
- Max. hmotnost motocyklového kola 20 kg
- Max. odstup kola 350 mm
- Šířka ráfku 2–16"
- Průměr ráfku 8–30"
- Průměr kola 1 120 mm

Obj. č. TMWB680

dříve 131.950,-

99.000,-



monochrom

Regloskop

- Snadno nastavitelný pomocí přesného zaměřovacího zrcadla
- Luxmetr s digitálním ukazatelem
- Zaměřovací zrcadlo ze stabilního průsvitného plastu pro snazší polohování a vystředění regloskopu
- Sloupek se stupnicí pro přesné nastavení, výška 176 cm, maximální provozní výška 142 cm
- Optická čočka pro perfektní zaostřování bez deformace
- Integrovaná vodováha
- Zesílený podvozek, 65 x 65 cm
- Vhodný pro nové typy světlometů (XENON)

Obj. č. TMHT2066

dříve 12.870,-

7.678,-

monochrom



Laserový regloskop

Profesionální regloskop včetně luxmetru s digitálním ukazatelem, laserovým paprskem a centrovacím zrcadlem pro precizní nastavení světlometů.

Rozsah dodávky:

- Regloskop
- Laserový paprsek pro přesné určení středu světlometu
- Vodováha
- Luxmetr s digitálním ukazatelem

Obj. č. TMHT12066Laser

dříve 16.114,-

10.337,-



Mobilní sběrná nádoba použitého oleje

- K zachytávání použitého oleje
- Stabilní čtyřkolový podvozek, z toho 2 kola otočná
- Objem sběrného trychtýře 11 litrů, průměr 580 mm
- Objem sběrné nádoby 80 litrů
- Výsuvný sběrný trychtýř se sítkem
- Upozornění obsluhy na stav naplnění pomocí průhledné hadice
- Olej se z nádoby vypouští přes 2m plastovou hadici pomocí stlačeného vzduchu

Volitelné příslušenství:

- Hlásič plného stavu typ FSM zamezuje přeplnění nádoby

Obj. č. TMOEL-A01



dříve 7.344,-

4.016,-

mono**chrom**

Mobilní kompresor UniMaster

- 1válcový agregát na jedné hřídeli s motorem 230 V na střídavý proud se zabudovanou ochranou motoru
- Včetně redukčního ventilu s filtrem pro regulovaný a čistý stlačený vzduch bez kondenzátu, nečistot a oleje
- Záruka 10 let na vzdušník proti prorezavění

Technická data:

- Tlak 10 bar
- Plnicí výkon 160 l/min
- Motor 1,5 kW/230V
- Objem vzdušníku 50 l

Obj. č. A712000

dříve 9.998,-

8.290,-



Ruční hydraulický zvedák

Inteligentní hydraulika, dosažení zvedacího bodu na jeden zdvih.

Technická data:

- Nosnost 2 250 kg
- Ocelová kolečka
- Výška zdvihu 140–495 mm
- Hmotnost 31,5 kg

Obj. č. WK1010

dříve 4.640,-

2.237,-

KUNZER
Qualität verbindet



Vyvažovačka kol

- Velký digitální ukazatel s vysokou svítivostí
- Laserový paprsek pro přesné umístění závaží
- Automatické zastavení měřicího ramínka při dosažení bodu nevyvážku
- Elektromechanická brzda
- Automatické změření odstupe kola a průměru
- Sonar pro automatické změření šířky kola
- Kompletní nabídka programů pro statické a dynamické vyvažování
- Funkce Quick-Split pro umístování závaží za paprsky kol
- Boční přihrádka na kónusy a příslušenství
- Prostorově nenáročný ochranný kryt kola
- Pneumatické upínání kola, 3 kónusy, kleště na závaží

Obj. č. TMWB60SE

dříve 122.210,-

90.857,-

mono**chrom**

Technická data:

- Průměr ráfku 10–30" nebo 265–765 mm
- Šířka ráfku 1,5–20" nebo 40–510 mm
- Max. vnější průměr kola 1 300 mm (při zavřeném krytu 1 067 mm)
- Max. příkon 1 100 W
- Vyvažovací otáčky 180 ot./min
- Min. a max. tlak vzduchu 7/10 bar
- Průměr hřídele 40 mm



Upínací sada pro osobní vozidla

Sada speciálních přípravků Haweka slouží k preciznímu upnutí a správnému vyvážení ocelových a zejména hliníkových kol osobních vozidel. Jedná se o patentovaný systém upínání kol doporučený výrobcí vozidel. Použitím těchto přípravků dochází k eliminaci nežádoucích nerovností středového otvoru kola a rovnoměrnému rozložení hmotnosti kola při jeho upnutí.

Rozsah dodávky:

- 3 středící přípravky DuoExpert 54–62 mm, 62–70 mm, 70–78 mm
- Upínací desky pro 4 a 5 šroubů
- Kužel 89–132 mm
- 5 upínacích čepů o délce 90 mm
- 5 upínacích čepů o délce 80 mm

Obj. č. 1695656570

dříve 40.300,-

36.600,-



 **BOSCH**
Stvořeno pro život

Diagnostické zařízení Navigator TXC

- Zařízení určené pro diagnostiku elektronických systémů osobních vozidel s diagnostickou zásuvkou OBD (vozidla od roku výroby 2000)
- Propojení s PC pomocí bezdrátové technologie Bluetooth nebo USB kabelem
- Ovládání pomocí běžného PC (Win 2000, XP, Vista) nebo PDA
- Komunikační diagnostický software IDC4 včetně základních technických parametrů a schémat

Rozsah dodávky:

- NAVIGATOR TXC s 16pinovou OBD zásuvkou
- USB kabel
- Bluetooth adaptér
- Software IDC4 light
- Kufr

Obj. č. D05411

dříve 49.900,-

35.000,-



Zaškolení ZDARMA

TEXA

Vyvažovačka kol WBE 4220

- Nový ovládací pult s jednoznačně přiřazenými funkčními tlačítky a digitální indikací
- Elektronické ramínko pro zjišťování rozměrů ráfku
- Funkce SPLIT (schování závaží za paprsky litých kol)
- Automatický start uzavřením krytu kola
- Pedálem ovládaná brzda

Technická data:

- Průměr ráfku 12–30"
- Šířka ráfku 1–21"
- Maximální průměr kola 1 200 mm
- Maximální hmotnost kola 80 kg
- Hmotnost 217 kg
- Rozměry (š x v x h): 1194 x 1686 x 1600 mm

Obj. č. 1694100083



dříve 85.000,-

69.000,-

 **BOSCH**
Stvořeno pro život

Multiznačková diagnostika AXONE SMART

- Zařízení určené pro diagnostiku elektronických systémů osobních vozidel a motocyklů
- Multiznačková diagnostika, komunikace s evropskými i asijskými vozidly (např. BMW/Citroën/Daewoo/Fiat/Hyundai/Kia/Mazda/Mercedes-Benz/Nissan/Opel/Peugeot/Renault/Škoda/VW a další)
- Komunikační diagnostický software IDC4 včetně základních technických parametrů a schémat
- Možnost rozšíření diagnostiky o motocykly
- Ovládání pomocí barevného dotykového displeje
- Nevyžaduje externí napájení, integrovaný akumulátor
- Lehký, přenosný a odolný přístroj
- Velmi snadné ovládání

Hlavní funkce AXONE Smart:

- Čtení a mazání paměti závad
- Sledování stavu parametrů včetně grafického záznamu
- Ovládání akčních členů
- Mazání servisního intervalu, nastavení škrticí klapky, kódování klíčů zapalování atd.

Obj. č. Z07010

dříve 65.000,-

45.000,-



TEXA

Montovačka pneumatik pro nákladní vozidla

- Hydraulický pohon montážních upínacích ramen
- Plynule regulovatelné upnutí
- Levý a pravý chod otáčení, regulovatelná rychlost otáčení
- Elektricky ovládaná montážní páka s otočným palcem
- Univerzální montážní rameno s otočnou přírubou a odklápěcími háky
- Všechny ovládací prvky umístěny na ovládacím sloupu

Technická data:

- Průměr ráfku 14–26"
- Průměr kola max. 1 640 mm
- Šířka kola max. 700 mm
- Elektrické připojení 3x 400 V
- Motor pohonu 1,5 kW
- Hydraulický motor 1,1 kW
- Rozměry (š x v x h): 1 640 x 1 250 x 1 400 mm

Obj. č. TMTCMS70 ~~dříve 217.494,-~~

179.000,-

monochrom



Zařízení pro testování a čištění benzinových vstřikovačů GS4

- Zařízení pro kontrolu a čištění benzinových vstřikovacích trysek
- Vysoce kvalitní, robustní a precizní zpracování
- Komunikace v českém jazyce
- Regulovatelný testovací tlak
- Manuálně nebo automaticky řízené testy
- Integrovaný zpětný proplach vstřikovače
- LED osvětlení vstřikovacích komor
- Automatické odsátí kapaliny z měřicích válců po každém testu
- Simulační test akcelerace a decelerace

Technická data:

- Pracovní tlak 0–8 bar
- Nastavitelná doba testování 5 s až 20 min
- Vstřikovací frekvence 500–16 000 ot./min
- Měřicí rozsah odměrných válců 5–130 ml
- Měření objemu kapaliny s tolerancí 2 %
- Elektrické připojení 100–250 V
- Hmotnost 38 kg

Obj. č. GS422X1

~~dříve 125.000,-~~

95.000,-



Zařízení pro testování a čištění vstřikovačů DS2

- Poloautomatické nebo manuální testování
- Rychlé zapojení všech typů vstřikovačů (CRI, CRIN, PIEZO, MDI)
- Diagnostika mechanických částí vstřikovačů
- Měření množství vstřikovaného paliva a paliva v přepadu
- Optický test vstříku
- Funkce čištění a proplachu vstřikovače pomocí chemického detergentu

Technická data:

- Digitální ukazatel vysokého tlaku
- Max. pracovní tlak 1 800 bar
- Testovací frekvence 30–6 000 cyklů
- Rozsah tlaku v přepadu 0–15 bar
- Programovatelné ovládací napětí vstřikovače 1–150 V
- Programovatelný ovládací proud vstřikovače 1–35 A
- Nastavitelná doba testování 5–60 000 s
- Potřebný tlak vzduchu 10 bar
- Hmotnost 67 kg

Obj. č. DS2-21e



~~dříve 275.000,-~~

239.000,-



Diagnostické zařízení Nano Service

Základní jednoduchá diagnostika vhodná pro rychloservisy a pneuservisy, kompaktní rozměry, Bluetooth bezdrátová komunikace s PC, komunikační software IDC4 SERVICE.

Funkce:

- Nastavování světlometů (např. Xenony)
- Komunikace s ŘJ motoru pomocí EOBD
- Elektrická parkovací brzda (kompletní obsluha)
- Aktivace procesu regenerace DPF
- Základní nastavení EGR ventilu apod.
- Kódování CR vstřikovačů
- Reset servisních intervalů
- Čtení a mazání chybových kódů
- Inicializace snímače úhlu řízení
- Management akumulátorů (např. BMW, AUDI)

Obj. č. D09010

~~dříve 21.250,-~~

14.900,-

