

**MAGNETI  
MARELLI**

# Dílenské svítilny Magneti Marelli



**2 LETÁ  
ZÁRUKA**



Ukazatel nabíjení



Lomená 120°

## 3W +3W Otočná svítilna

### Funkce a specifikace:

- 3W přední COBLED zajišťují >240 lumenů
- 3W horní SMD LED zajišťují >160 lumenů
- Funkce otáčení o 120 stupňů
- Magnet ve spodní části úchytu
- Háčky typu „nest“ ve spodní/horní části úchytu
- Nabíjecí zásuvka s ukazatelem hladiny
- 2–3 hodiny provozu
- 3–4 hodiny nabíjení
- Adaptér 5V 1A CE s mini-USB kabelem

**Kód MM: 007935030030**



**UV**



Podstavec  
s Magnetem



Háčky skryté v horní  
a spodní části svítilny

## 3W+UV Otočná svítilna

### Funkce a specifikace:

- 3W přední COBLED zajišťují >240 lumenů
- Horní LED dioda s UV, 395–410 nm
- Funkce otáčení o 120 stupňů
- Magnet ve spodní části úchytu
- Háčky typu „nest“ ve spodní/horní části úchytu
- Nabíjecí zásuvka s ukazatelem hladiny
- 2–3 hodiny provozu
- 3–4 hodiny nabíjení
- Adaptér 5V 1A CE s mini-USB kabelem

**Kód MM: 007935030020**

Magneti Marelli Aftermarket Sp. z o.o. Plac pod Lipami 5, 40-476 Katowice, Polsko

[www.magnetimarelli-checkstar.pl](http://www.magnetimarelli-checkstar.pl)



1.7W COB zajišťuje  
>150 lumenů

Otočný úchyt  
s magnetem

Skrytý háček  
s rotací 360°

### 1.7W Skládací svítidla

#### Funkce a specifikace:

- 1,7W COB LED zajišťuje >150 lumenů
- Skládací úchyt otáčecí o 360 stupňů, s magnetem
- Skrytý a otočný držák/hák, otáčecí o 360 stupňů
- 3–3,5 hodiny nepřetržitého provozu
- 2,5–3 hodiny nabíjení
- Adaptér 5V 1A CE s mini-USB kabelem

**Kód MM: 007935030040**



### 1.3W Kapesní svítidla s vysokým výkonem

#### Funkce a specifikace:

- 1,3W LED diody s vysokým výkonem zajišťují >80 lumenů
- Zdvojený kryt tvarovaný vstřikováním
- Držák/hák otáčecí o 360 stupňů
- Bateriové napájení 3x AAA

**Kód MM: 007935030010**



**Kód MM: 007935030070**

### Svítidla k osvětlení motoru 15W SMD

#### Funkce a specifikace:

- 15W SMD LED zajišťují světlost v daném prostoru, 450–550 lm při polovičním výkonu, 900–1150 lm při plném výkonu
- Tlačítko nastavení světlosti umožňuje výběr polovičního nebo celého výkonu
- Úchyt z ABS tvarovaný vstřikováním a protinázarovou ochranou; ergonomická konstrukce zajišťuje pohodlné používání
- Hák z hliníkové slitiny s ochranou z PVC, měkký povlak háku zabraňuje poškrábání karoserie vozidla
- Tyč nastavitelná v rozsahu 47" až 75"; jednoduché připevnění do většiny nákladních vozidel a SUV.
- Západkové háky (360°) zajišťují bezpečné a tuhé připevnění